TECHNICKÝ LIST

# K 470 univerzální bedna, IP 65 - 366222

Kufr s certifikací TÜV-Süd a ventilem pro vyrovnávání tlaku – ideální pro všechny aplikace, které vyžadují zvýšenou ochranu před vlhkostí, stříkající vodou a prachem.




## ZÁKLADNÍ POPIS

- Kufr s certifikací TÜV-Süd a ventilem pro vyrovnávání tlaku – ideální pro všechny aplikace, které vyžadují zvýšenou ochranu před vlhkostí, stříkající vodou a prachem.
- Stupně krytí IP 65 podle normy DIN EN 60529 díky těsnění zalitému do víka.
- 22 standardních rozměrů modelu K 470 skladem v provedení IP65. Tři varianty o délce od 1 400 mm rovněž nabízejí zvýšenou ochranu díky optimalizovanému těsnění a vyrovnávacímu ventilu, avšak zcela nesplňují požadavky stupně ochrany IP65.
- K dodání také s osvědčením pro nebezpečné zboží.
- Extra silný plech 1,5 mm u všech K 470 od základního rozměru 750 x 550 mm.
- Automatická vyrovnávací membrána.
- Certifikováno společností TÜV SÜD.
- Nabízeno pro většinu K 470.







## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Schválení UN pro transport nebezpečných látek možné za příplatek.
Průchozí světlost je o cca. 30 mm menší než vnitřní rozměr (délka a šířka). Speciální velikosti na vyžádání.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Barva stohovacích rohů | přírodní hliník |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 10.9 kg |
| Kontinuální lemy | ano |
| Madla | Pružinová sklopná madla |
| Material | Hliník |
| Materiál stohovacích rohů | Hliník |
| Objem | 162 l |
| Osvědčení | TÜV Süd - IP 65 |
| Počet madel | 4 |
| Rohové lemy | ano |
| Stohovací rohy | ano |
| Stupeň krytí | IP65: |
| Těsnění | Těsnění vík z pěnového materiálu |
| Uzávěry | Komfortní uzávěry |
| Vnitřní rozměr D x Š x V | 950 mm × 450 mm × 380 mm |
| Vnější rozměr max. D x Š x V | 1.000 mm × 500 mm × 410 mm |
| Zabudovaná kolečka | ne |
| Záruka | 10 let |
| max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží | 65 kg |

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 17. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.