TECHNICKÝ LIST

schody - 40055206

Stacionární přístup k budovám a strojům.





ZÁKLADNÍ POPIS

- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Závěsné konzoly, sada háků a opěrný úhelník kolem výrobku pro odnímatelné provedení pro integraci do upevnění.
- Plastové podložky k podlahové konzole k rychlému odebrání produktu.
- Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Počet stupňů	7
Sklon	60 °

Vlastnost	Hodnota
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Vyložení	1081 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg
svislá výška	1750 mm
Šířka stupňů	600 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2



Jednostranné madlo
SKU 42355286

upínací páka
SKU 42355279

NÁHRADNÍ DÍLY 1

upínací páka
SKU 800512

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.