



schody - 40055218

Stacionární přístup k budovám a strojům.

Základní popis

- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stupňů a plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Volitelně i jako ocelový mřížový rošt (R12) a ocelový děrovaný plech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Závěsné konzoly, sada háků a opěrný úhelník kolem výrobku pro odnímatelné provedení pro integraci do upevnění.
- Plastové podložky k podlahové konzole k rychlému odebrání produktu.
- Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud



madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel
zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

Počet stupňů	19
Sklon	60 °
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Vyložení	2881 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. stupeň zatížení	150 kg
svislá výška	4750 mm
Šířka stupňů	600 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 2. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.