



schody - 40055274

Stacionární přístup k budovám a strojům.

Základní popis

- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Závěsné konzoly, sada háků a opěrný úhelník kolem výrobku pro odnímatelné provedení pro integraci do upevnění.
- Plastové podložky k podlahové konzole k rychlému odebrání produktu.
- Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.



Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

Počet stupňů	15
Sklon	45 °
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Vyložení	3295 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg
svislá výška	3220 mm
Šířka stupňů	800 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 24. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.