TECHNICKÝ LIST

# schody - 40055328

Stacionární přístup k budovám a strojům.





## ZÁKLADNÍ POPIS

- Stacionární přístup k budovám a strojům.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Profily z lisovaných hliníkových profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Závěsné konzoly, sada háků a opěrný úhelník kolem výrobku pro odnímatelné provedení pro integraci do upevnění.
- Plastové podložky k podlahové konzole k rychlému odebrání produktu.
- Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet stupňů | 9 |
| Sklon | 60 ° |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Standardy | NF EN ISO 14122-4 |
| Vyložení | 1370 mm |
| Zatížení | max. 300 kg |
| Záruka | 10 let |
| max. zatížení stupně | 150 kg |
| svislá výška | 2250 mm |
| Šířka stupňů | 1000 mm |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

### PŘÍSLUŠENSTVÍ 2



**Madlo pro 9 stupňů**
SKU 42355288

**upínací páka**
SKU 42355279

### NÁHRADNÍ DÍLY 1

**upínací páka**
SKU 800512

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.