



Schody s plošinou - 40155364

Stacionární p žx7GmÖ budovám a stroj öÇ podestou.

Základní popis

- R ÷íř sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší —'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÜàovšř (R12) a ocelový d -&övanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuální ě —š osobělekky plošin.
- Podp - náP 7B pro provedení jako voln štojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině Voliteln ě dví —'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öÇ zábradlí bez použití nástroj öà
- Profily z lisovaných hliníkových profil ðe šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řřÇ -VFÖöçFövaní.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti je třeba upravit produkt dle požadavků a u schod ð plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p -VFW 6 ř'zajišt řřÇà
 Nakonfigurujte si své individuální sch öF·na www.zargeskonfigurator.de
 Nenašli jste -Y!VÍÖð Kontaktujte naše odborné poradce! Vy -YÖÖçR Vás i velmi náro Öřpožadavky! Tel.: +49 881 687-101
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu



Délka plošiny 600 mm	Po Āstup •o 5	Sklon 60 °	Standardy EN ISO 14122	Vyložení 1407 mm
Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupe zatížení 150 kg	svislá výška 1250 mm	Ší –řstup •o 600 mm