

Schody s plošinou - 40155374

Stacionární p žx7GmÖ budovám a stroj öÇ podestou.

Základní popis


- R ÷í' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší —'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÜàovšř (R12) a ocelový d -&övanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuální ě —š osobněky plošin.
- Podp - náP 7B pro provedení jako voln štojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině Voliteln ě dví —'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öÇ zábradlí bez použití nástroj öà
- Profily z lisovaných hliníkových profil öe šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn ěFÖöçFövaní.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti je třeba vybavit produkt dvěma madly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p -VFW 6 ř'zajišt ěFÖöçFövaní. Nakonfigurujte si své individuální sch öF·na www.zargeskonfigurator.de Nenašli jste -Y!VÍÖö Kontaktujte naše odborné poradce! Vy -YÖÖçFövaní i velmi náro Öi požadavky! Tel.: +49 881 687-101
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu



Délka plošiny 600 mm	Počet stupňů 15	Sklon 60 °	Standardy EN ISO 14122	Vyložení 2850 mm
Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupeň zatížení 150 kg	svislá výška 3750 mm	Šířka stupně 600 mm