



Schody s plošinou - 40155376

Stacionární p žx7GmÖ budovám a stroj öÇ podestou.

Základní popis

- R ÷íř sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší —'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ř jako ocelový m žÜàovřřt (R12) a ocelový d -&övanřlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuáln ř —š osobněky plošin.
- Podp - náP 7B ro provedení jako voln řtořící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ř voliteln ř dví —'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öÇ zábradlí bez použití nástroj öà
- Profily z lisovaných hliníkových profil öe řroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řřÇ -VFÖöçFövaní.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti řpř poru xV!VÖřř bavit produkt dv řřÖmadly a u schod ö plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p -VFW 6 řřzajiř řřÖà

Nakonfigurujte si své individuální sch öF-řna www.zargeskonfigurator.de Nenařli jste -Y!V!Ööř

Kontaktujte naše odborné poradce! Vy -YÖÖřřVás i velmi náro Öřřpořadavky! Tel.: +49 881 687-101

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu



Délka plošiny 600 mm	Po Āstup •o 17	Sklon 60 °	Standardy EN ISO 14122	Vyložení 3139 mm
Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupe zatížení 150 kg	svislá výška 4250 mm	Ší –řstup •o 600 mm