



# Schody s plošinou - 40155412

Stacionární p žx7GW budovám a stroj öè podestou.

## Základní popis

- R ÷íř sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší —'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÜàovšt (R12) a ocelový d -&övaných (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuální ě —š osoběky plošin.
- Podp - náP 7B pro provedení jako voln štojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině Voliteln ě dví —'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öè zábradlí bez použití nástroj öà
- Profily z lisovaných hliníkových profil öe šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řiÖ -VFÖöçFöování.



## Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti je třeba vybavit produkt dvěma madly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p -VFW 6 ř'zajišt řiÖà  
 Nakonfigurujte si své individuální sch öf·na [www.zargeskonfigurator.de](http://www.zargeskonfigurator.de)  
 Nenašli jste -Y!ViÓö  
 Kontaktujte naše odborné poradce! Vy -YÖÖZRVás i velmi náro Öiřpožadavky! Tel.: +49 881 687-101  
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## Vlastnosti produktu



Délka plošiny <b>600 mm</b>	Počet <b>13</b>	Sklon <b>60 °</b>	Standardy <b>EN ISO 14122</b>	Vyložení <b>2561 mm</b>
Zatížení <b>max. 300 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>	max. stupe zatížení <b>150 kg</b>	svislá výška <b>3250 mm</b>	Šířka <b>1000 mm</b>