



Schody s plošinou - 40155418

Stacionární p žx7GW budovám a stroj öè podestou.

Základní popis


- R ÷í' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší —'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÜàovšř (R12) a ocelový d -&övanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuální ě —š osobeděky plošin.
- Podp - náP 7B ro provedení jako voln štojící pracovní plošina.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině Voliteln ě dví —'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öè zábradlí bez použití nástroj öà
- Profily z lisovaných hliníkových profil öe šroubovacími kanály pro flexibilní montáž.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řřö -VFÖöçFövaní.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti je třeba vybavit produkt dvěma madly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p -VFW 6 ř'zajišt řřöà
 Nakonfigurujte si své individuální sch öf·na www.zargeskonfigurator.de
 Nenašli jste -Y!VÍÖö Kontaktujte naše odborné poradce! Vy -YÖÖÖR Váš i velmi náro Öřpožadavky! Tel.: +49 881 687-101
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu



| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Délka plošiny 600 mm | Počet 19 | Sklon 60 ° | Standardy EN ISO 14122 | Vyložení 3427 mm |
| Zatížení max. 300 kg | Záruka 10 let | max. stupe zatížení 150 kg | svislá výška 4750 mm | Šířka 1000 mm |