



Skyline 2E - 40206

Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém sm · je optimální pro použití jako p žx7GWdRvelkých výšek.

Základní popis

- Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém sm · je optimální pro použití jako p žx7GWdRvelkých výšek.
- Zvlášť snadné a pohodlné nastavení výšky p žx7GWdRvelkých výšek pomocí plastového lana a kladky.
- Bezpečnostní aretace pomocí automatických západkových háků
- Horní žeb žx7GWdRvelkých výšek vybaven pojezdovými kole žx7GWdRvelkých výšek.
- Pojezdová kole žx7GWdRvelkých výšek z tvrdého materiálu, šetrná pro fasády.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žeb žx7GWdRvelkých výšek (490 mm).
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žeb žx7GWdRvelkých výšek.



Rady a speciální funkce

Pohodlné nastavení výšky od p žx7GWdRvelkých výšek pomocí pojezdových kole žx7GWdRvelkých výšek šetrných pro fasády.
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žeb žx7GWdRvelkých výšek	Délka zasunutého žeb žx7GWdRvelkých výšek	Hloubka stup žx7GWdRvelkých výšek	Hmotnost	Kole žx7GWdRvelkých výšek
7.21 m	4.14 m	30 mm	23 kg	Pryž
Material	Povrchová úprava	Po žx7GWdRvelkých výšek	Po žx7GWdRvelkých výšek	Pracovní výška
Hliník	p žx7GWdRvelkých výšek	14	2 x 14	7.9 m
P – W avrůz m · y	P – žx7GWdRvelkých výšek	P žx7GWdRvelkých výšek - druh	Rozte žx7GWdRvelkých výšek p žx7GWdRvelkých výšek	Standardy



ca. 4.150 mm x ca. 520 mm x ca. 160 mm	rám lemovaný	vroubkované	schody svisle 270 mm	EN 131 professional
Výška profilu 85 mm	Výška profilu 85mm	Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let	vn 1000 žeb ž.Ö.P 490 mm
Šířka žebřice 1.2 m				