



Skyline 2E - 40209

Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém směru je optimální pro použití jako přístupu do velkých výšek.

Základní popis

- Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém směru je optimální pro použití jako přístupu do velkých výšek.
- Zvláště snadné a pohodlné nastavení výšky přiče v rastru 280 mm pomocí plastového lana a kladky.
- Bezpečná aretace pomocí automatických západkových háků.
- Horní žebřík vybaven pojezdovými kolečky.
- Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Pohodlné nastavení výšky od přičky k přičce, s pojezdovými kolečky šetrnými pro fasády.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žebříku

10.25 m



Délka zasunutého žebříku	5.74 m
Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	33.8 kg
Kolečka	Pryž
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlů	20
Počet příčlů	2 × 20
Pracovní výška	10.85 m
Přepravní rozměry	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	114 mm
Výška profilu	114mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	490 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.