



Skyline 2E - 40210

Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém sm · je optimální pro použití jako p žx7GWdR velkých výšek.

Základní popis

- Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém sm · je optimální pro použití jako p žx7GWdR velkých výšek.
- Zvlášť snadné a pohodlné nastavení výšky p žÑ ve rastru 280 mm pomocí plastového lana a kladky.
- Bezpečná aretace pomocí automatických západkových háků
- Horní žeb žÖy baven pojezdovými kole Ö•.
- Pojezdová kole Öř ot · uzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Vysoká stabilita díky obzvlášť širokému spodnímu dílu žeb žÖ (R90 mm).
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žeb žÖ-Ra



Rady a speciální funkce

Pohodlné nastavení výšky od p žÑ k p žÑ se, pojezdovými kole Ö šetrnými pro fasády.
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žeb žÖ-P	Délka zasunutého žeb žÖ-P	Hloubka stup •o	Hmotnost	Kole Öř
12.22 m	6.9 m	30 mm	42.6 kg	Pryž
Material	Povrchová úprava	Po ÖWÑ lí	Po ÖWÑ lí	Pracovní výška
Hliník	p žx odní	24	2 x 24	12.75 m
P-W avróm · y	P — öi ÖÑ sřodu na	P žÑ sřody - druh	Rozte öezi p žÑ kami/	Standardy



ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm	rám lemovaný	vroubkované	schody svisle 270 mm	EN 131 professional
Výška profilu 114 mm	Výška profilu 114mm	Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let	vn 1000 žeb ž.Ö.P 490 mm
Ší -řp žň měverzy 1.2 m				