



## Everest 2E - 40216

Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.

### Základní popis

- Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
- Od délky 8,30 m Horní žebřík s kolečky. Kolečka s povrchem odolným proti oděru, bez poškození stěn.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 40245–40247.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Vysouvání po plastových kluzných podložkách, pojistka proti vyháknutí.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žebříku	10.25 m
Délka zasunutého žebříku	5.74 m
Hloubka stupňů	30 mm



Hmotnost	33 kg
Kolečka	Pryž
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlů	20
Počet příčlů	2 × 20
Pracovní výška	10.85 m
Přepravní rozměry	5.770 mm × 500 mm × 230 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	114 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	490 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.