



Everest 2E - 40245

Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.

Základní popis

- Komfortní řešení pro práce ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
- Od délky 8,30 m Horní žebřík s kolečky. Kolečka s povrchem odolným proti oděru, bez poškození stěn.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 40245–40247.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Oba díly žebříku jsou použitelné také jako samostatné opěrné žebříky.
- Vysouvání po plastových kluzných podložkách, pojistka proti vyháknutí.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka vysunutého žebříku	2.95 m
Délka zasunutého žebříku	1.83 m



Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	7.6 kg
Kolečka	Pryž
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlí	6
Počet příčlí	2 × 6
Pracovní výška	3.8 m
Přepravní rozměry	1.830 mm × 500 mm × 130 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	490 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.