

Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop - 40255026




Mobilní p žx7GW nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zh 11æ-pra pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí Ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- R ÷lí' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÚàovýšt (R12) a ocelový d .&švanylech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuáln ě —š osobněky plošin.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna xGÖle Öřnohou být pohodln ěabrzd řapomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ě Voliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öĀ zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řĀ –VFÖöçFďování.

Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí –řeporu xV!VÖřřbavit produkt dv řĀmadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit



odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt řiÒà
Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny 600 mm	Po Öwep •o 16	Sklon 45 °	Standardy EN ISO 14122	Vyložení 4307 mm
Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupe zatížení 150 kg	svislá výška 3650 mm	Ší –řpojezdu 1220 mm
Ší –řstup •o 600 mm				