



# Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop - 40255042



Mobilní p žx7GW nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zh ža-řa pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnost a ergonomickou práci ve výšce.

## Základní popis

- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stupňové plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Volitelně jako ocelový mřížový (R12) a ocelový dřevěný (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuální přístup osobám s omezenou pohyblivostí.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek volitelně elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna schody mohou být pohodlně zabrzděna pomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošinu volitelně s dvěma nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm bezpečnosti.

## Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit



odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt řiÒà  
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## Vlastnosti produktu

|                                |                         |                                      |                                  |                                |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Délka plošiny<br><b>600 mm</b> | Po Öwep •o<br><b>12</b> | Sklon<br><b>45 °</b>                 | Standardy<br><b>EN ISO 14122</b> | Vyložení<br><b>3447 mm</b>     |
| Zatížení<br><b>max. 300 kg</b> | Záruka<br><b>10 let</b> | max. stupe zatížení<br><b>150 kg</b> | svislá výška<br><b>2790 mm</b>   | Ší –řpojezdu<br><b>1220 mm</b> |
| Ší –řstup •o<br><b>800 mm</b>  |                         |                                      |                                  |                                |