



# Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop - 40255058



Mobilní p žx7GW nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zh 11æ-pra pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí Ergonomickou práci ve výšce.

## Základní popis

- R ÷lí' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÚàovýšt (R12) a ocelový d .&švanylech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuáln ě —š osobněky plošin.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna xGÖle Öřnohou být pohodln ěabrzd řapomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ěvoliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öà zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řĀ –VFÖöçFďování.

## Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí –řeporu xV!VÖřřbavit produkt dv řĀmadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit



odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt řiÒà  
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## Vlastnosti produktu

Délka plošiny <b>600 mm</b>	Po Övta •o <b>9</b>	Sklon <b>45 °</b>	Standardy <b>EN ISO 14122</b>	Vyložení <b>2558 mm</b>
Zatížení <b>max. 300 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>	max. stupe zatížení <b>150 kg</b>	svislá výška <b>1930 mm</b>	Ší –řpojezdu <b>1420 mm</b>
Ší –řstup •o <b>1000 mm</b>				