



# Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop - 40255068



Mobilní p žx7GW nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zh řa-řa pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí Ergonomickou práci ve výšce.

## Základní popis

- R ÷lí' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ř jako ocelový m žÚàovýšt (R12) a ocelový d .&švanylech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuáln ř —š osobněky plošin.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek voliteln ř elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna xGÖle Öřnohou být pohodln řabrd řapomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ř Voliteln ř dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öÇ zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řÖ –VFÖçFövání.

## Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí řadu xV!VÖřbavit produkt dv řÖmadly a u schod è plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit



odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt řiÒà  
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## Vlastnosti produktu

Délka plošiny <b>600 mm</b>	Po ÖVp •o <b>18</b>	Sklon <b>45 °</b>	Standardy <b>EN ISO 14122</b>	Vyložení <b>4737 mm</b>
Zatížení <b>max. 300 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>	max. stupe zatížení <b>150 kg</b>	svislá výška <b>4080 mm</b>	Ší –řpojezdu <b>1420 mm</b>
Ší –řstup •o <b>1000 mm</b>				