



# Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop - 40255094



Mobilní p žx7GW nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zh ža-řa pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnost a ergonomickou práci ve výšce.

## Základní popis

- Různé sklon, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stupňové plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Volitelně jako ocelový mřížový (R12) a ocelový dřevěný (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuální přístup osobám s omezenou pohyblivostí.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek volitelně elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna schody mohou být pohodlně zabrzděna pomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošinu volitelně s dvěma nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm bezpečnosti.

## Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit



odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt řiÒà  
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

## Vlastnosti produktu

Délka plošiny <b>600 mm</b>	Po Övta •o <b>5</b>	Sklon <b>60 °</b>	Standardy <b>EN ISO 14122</b>	Vyložení <b>1453 mm</b>
Zatížení <b>max. 300 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>	max. stupe zatížení <b>150 kg</b>	svislá výška <b>1250 mm</b>	Ší –řpojezdu <b>1220 mm</b>
Ší –řstup •o <b>800 mm</b>				