



Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop - 40255104



Mobilní p žx7GW nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zh 11æ-pra pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí Ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- R ÷lí' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÚàovýšt (R12) a ocelový d .&švanylech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuáln ě —š osobněky plošin.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna xGÖle Öřnohou být pohodln ěabrzd řap pomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ě Voliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öĀ zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn řĀ –VFÖöçFďování.

Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí –řeporu xV!VÖřřbavit produkt dv řĀmadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit



odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt řiÒà
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Délka plošiny 600 mm | Po ÖVtP •o 15 | Sklon 60 ° | Standardy EN ISO 14122 | Vyložení 2896 mm |
| Zatížení max. 300 kg | Záruka 10 let | max. stupe zatížení 150 kg | svislá výška 3750 mm | Ší –řpojezdu 1420 mm |
| Ší –řstup •o 800 mm | | | | |