



Schody s podestou, pojízdné se ZARGES ERGO Stop - 40255126



Mobilní p žx7GW nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zh 11æ-pra pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí Ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- R ÷lí' sklon, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Povrch stup plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÚàovýšt (R12) a ocelový d .&švanylech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Individuáln ě —š osobněky plošin.
- Extrémně rychle použitelné schody s plošinou díky inovativnímu brzdovému systému.
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- ZARGES Ergo Stop - všechna xGÖle Öřnohou být pohodln ě zabrzd ě pomocí pedálu u výstupu na schody.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ě Voliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl öÖ zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn ěř –VFÖöçFöování.

Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí Öæ-zřpöru xV!VÖřbavit produkt dv ěřmadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit



odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt řiÒà
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny 600 mm	Po ÖVp •o 17	Sklon 60 °	Standardy EN ISO 14122	Vyložení 3298 mm
Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupe zatížení 150 kg	svislá výška 4250 mm	Ší –řpojezdu 1620 mm
Ší –řstup •o 1000 mm				