



Schody s plošinou, pojízdné - 40255734

Mobilní přístupová nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s nářadím a s častou změnou pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.



Základní popis

- Mobilní přístupová nebo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s nářadím a s častou změnou pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Možnost volby plošiny s přesahem pro přemostění rušivých obrysů.
- Podvozek volitelně v elektricky vodivém provedení.
- Zúžený pojezd. Šířku pojezdu lze zmenšit na minimum pomocí přidavného závaží.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího





systemu ZARGES s vysokým stupněm předmontování.

Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	600 mm
Počet stupňů	14
Sklon	60 °
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Vyložení	2896 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg
svislá výška	3750 mm
Šířka pojezdu	1420 mm
Šířka stupňů	800 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 13. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.