


Schody s plošinou, pojízdné - 40255766

Mobilní p žx7GW 060 pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zR 1æ-p Pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí a ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- R ÷í' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Povrch stup a plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÚàovšřt (R12) a ocelový d -&ðvanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Individuáln ě —š osobelky plošin.
- Možnost volby plošiny s p –W6 †VĚro p –VÖ÷7A ní rušivých obrys òà
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- Zúžený pojezd. Ší –'pojezdu lze zmenšit na minimum pomocí p žÖF vnéhřzávaží.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ě Voliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl òà zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn 11Ě –VFÖöçFřování.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí –76 poru xV!VÖřbavit produkt dv 11Ömadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt 11Öà
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny 600 mm	Počet 7	Sklon 45 °	Standardy EN ISO 14122	Vyložení 2128 mm
Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupe zatížení 150 kg	svislá výška 1500 mm	Šířka pojezdu 1020 mm
Šířka stupně 600 mm				