




Schody s plošinou, pojízdné - 40255788

Mobilní p žx7GW obo pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zR ¶æ-p Pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí a ergonomickou práci ve výšce.


Základní popis

- R ÷í' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Povrch stup a plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m ŽÜàovšřt (R12) a ocelový d -&švanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Individuáln ě –š osobelky plošin.
- Možnost volby plošiny s p –W6 †VĚro p –VÖ÷7A ní rušivých obrys òà
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- Zúžený pojezd. Ší –'pojezdu lze zmenšit na minimum pomocí p žÖF vnéhřzávaží.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ě Voliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl òà zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn ¶Ě –VFÖöçFřování.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí –75) poru xV!VÖřbavit produkt dv ¶Ěmadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt ¶ĚÒà
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



Vlastnosti produktu

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Délka plošiny 600 mm | Počet 9 | Sklon 45 ° | Standardy EN ISO 14122 | Vyložení 2558 mm |
| Zatížení max. 300 kg | Záruka 10 let | max. stupe zatížení 150 kg | svislá výška 1930 mm | Šířka 1220 mm |
| Šířka 800 mm | | | | |