




Schody s plošinou, pojízdné - 40255818

Mobilní p žx7GW 060 pracovní plošina s pohodlným výstupem. Ideální pro déletrvající práce i s ná – NÖÖs Ö 7F-zR 1æ-p Pracovního místa. Velká plošina se zábradlím pro bezpečí a ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- R ÷í' sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.
- Povrch stup a plošiny v sériovém provedení z rýhovaného hliníku (R10). Voliteln ě jako ocelový m žÜàovšřt (R12) a ocelový d -&švanýlech (R13) pro lepší protiskluznost.
- Volitelné ší –'stup 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Individuáln ě —š osobelky plošin.
- Možnost volby plošiny s p –W6 †VĚro p –VÖ÷7A ní rušivých obrys òà
- Podvozek voliteln ě elektricky vodivém provedení.
- Zúžený pojezd. Ší –'pojezdu lze zmenšit na minimum pomocí p žÖF vnéhřzávaží.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošin ě Voliteln ě dví –'nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madl òà zábradlí bez použití nástroj òà
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupn 11Ě –VFÖöçFřování.



Rady a speciální funkce

Z hlediska bezpečí –75) poru xV!VÖřbavit produkt dv 11Ömadly a u schod ě plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající p –VFW 6 ř'zajišt 11Öà
 Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny 600 mm	Počet 18	Sklon 45 °	Standardy EN ISO 14122	Vyložení 4737 mm
Zatížení max. 300 kg	Záruka 10 let	max. stupe zatížení 150 kg	svislá výška 4080 mm	Šířka 1420 mm
Šířka 1000 mm				