Coni B - 40275

Pro všechny, kte ží se cht ¶ÖÒ dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žÑ kami pro pracovní výšku do 6,70 m.



Základní popis

- Pro všechny, kte ží se cht ¶ÖÒ dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žÑ kami pro pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní p žÑ z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabiln ² šešroubované ocelové záv ·7•.
- Pojistka proti rozev –VîÒdv ¶Ö vysoce pevnými perlonovými pásy, upevn ¶àými k p žÑ li bez možnosti p –V·&÷V6VîÒà
- Spojení stup •o s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodate Öî stabilizace vyztužením na nejnižší p žÑ li.
- Vym ¶æ—Fpatky sestávající ze 2 komponent ò pro bezpe Öî stání a zárove pro pevné držení na nosném profilu.

Rady a speciální funkce

Stojací žeb žÖ pro maximální pracovní výšku 6,70 m.
Odpovídá norm ² EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ·P **1.53 m**	Hloubka stup •o **30 mm**	Hmotnost **5.8 kg**	Material **Hliník**	Plocha základny **0,93 m × 0,51 m**
Pojistka proti rozev –VîÐ **Popruh**	Povrchová úprava **p ž× odní**	Po Öw ÈÑ lí **5**	Po Öw ÈÑ lí **2 × 5**	Pracovní výška **2.75 m**
P –W avn rozm · y **1.530 mm × 510 mm × 170 mm**	P —— ö¦VîÒÑ schodu na rám **lemovaný**	P žÑ schody - druh **vroubkované**	Rozte ò mezi p žÑ kami/ schody svisle **265 mm**	Standardy **EN 131 professional**
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn ¶ÖÒ¶	svislá výška žeb žÖ·P

58 mm	**max. 150 kg**	**10 let**	**0.51 m**	**1.46 m**