



## Coni B - 40277

Pro všechny, kte žè cht žòstat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kapno pracovní výšku do 6,70 m.

### Základní popis

- Pro všechny, kte žè cht žòstat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kapno pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní p žŇlehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabiln šešroubované ocelové záv -7•.
- Pojistka proti rozev -Všòdv žÖvysoce pevnými perlonovými pásy, upevn žàýmki p žŇ bez možnosti p -V.&÷V6Všòà
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodate Őstabilizace vyztužením na nejnižší p žŇ li.
- Vym žæ -FVšòý sestávající ze 2 komponent pro bezpečí a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



### Rady a speciální funkce

Stojací žeb žÖpro maximální pracovní výšku 6,70 m.  
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P <b>2.09 m</b>	Hloubka stup •o <b>30 mm</b>	Hmotnost <b>7.3 kg</b>	Material <b>Hliník</b>	Plocha základny <b>1,22 m x 0,57 m</b>
Pojistka proti rozev -Všò <b>Popruh</b>	Povrchová úprava <b>p žx odní</b>	Po ŐWŇ lí <b>7</b>	Po ŐWŇ lí <b>2 x 7</b>	Pracovní výška <b>3.25 m</b>
P -W avnížm • y <b>ca. 2.090 mm x 570 mm x ca. 170 mm</b>	P — öižòŇschodu na rám <b>lemovaný</b>	P žŇschody - druh <b>vroubkované</b>	Rozte Őezi p žŇ kami/schody svisle <b>265 mm</b>	Standardy <b>EN 131 professional</b>
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn žòçò	svislá výška žeb žÖ-P



58 mm

max. 150 kg

10 let

0.57 m

1.99 m