TECHNICKÝ LIST

# RCstep SP - 40278

## ZÁKLADNÍ POPIS

- Schody a plošina s jedinečným povrchem zajišťujícím maximální protiskluznost (R13).
- Velikost plošiny cca. 600 x 300 mm.
- Optimální stabilita díky oboustrannému pevnému spojení s výztužemi.
- Extra hluboké schůdky (92 mm) pro pohodlné a bezpečné stání.
- Jednostranně schůdná.
- Speciálně tvarované nosníky umožňují plné využití celé plochy plošiny.
- Mimořádně široká bezpečnostní tyč s praktickou odkládací miskou.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Nový, vysoce kvalitní design žebříkových patek z 2složkového plastu – vhodný i pro práce na mřížkových plochách.



### RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Je v souladu s normou EN 14183, předpisem VNA 205/2009 a normou AFS 2023:9.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Délka plošiny | 300 mm |
| Hloubka stupňů | 92 mm |
| Hmotnost | 8.4 kg |
| Material | Eloxovaný hliník |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Odkládací miska | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 0,82 m × 0,88 m |
| Povrchová úprava | eloxovaný |
| Počet stupňů vč. plošiny | 3 |
| Pracovní výška | 2.74 m |
| Přepravní rozměry | ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | snýtovaný |
| Příčky/schody - druh | Stupeň RC |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 250 mm |
| Standardy | EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009 |
| Výška plošiny | 0.74 m |
| Výška profilu | 48 mm |
| Zatížení | 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| spodní vnější šířka | 0.88 m |
| Šířka plošiny | 600 mm |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

**NÁHRADNÍ DÍLY** 3



**Kloubová vzpěra bez zarážky, levá**
SKU 800475



**Kloubová vzpěra bez zarážky, pravá**
SKU 800476



**Vnější patka**
SKU 21012290

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 16. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.