



Coni B - 40312

Pro všechny, kte žè cht žÖstat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kapnó pracovní výšku do 6,70 m.

Základní popis

- Pro všechny, kte žè cht žÖstat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kapnó pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní p žŇlehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabiln šešroubované ocelové záv -7•.
- Pojistka proti rozev -VÍDv žÖvysoce pevnými perlonovými pásy, upevn žáýntki p žŇ bez možnosti p -V.&÷V6VÍÒà
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodate Őstabilizace vyztužením na nejnižší p žŇ li.
- Vym žæ—FvEý sestávající ze 2 komponent pro bezpe Őišťání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Stojací žeb žÖpro maximální pracovní výšku 6,70 m.
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P 2.36 m	Hloubka stup •o 30 mm	Hmotnost 9 kg	Material Hliník	Plocha základny 1,36 m x 0,6 m
Pojistka proti rozev -VÍD Popruh	Povrchová úprava p žx odní	Po ŐWŇ lí 8	Po ŐWŇ lí 2 x 8	Pracovní výška 3.55 m
P -W avnířzm • y ca. 2.370 mm x ca. 600 mm x ca. 170 mm	P — öiřÖŇschodu na rám lemovaný	P žŇschody - druh vroubkované	Rozte Őezi p žŇ kami/schody svisle 265 mm	Standarty EN 131 professional
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn žÖÖ	svislá výška žeb žÖ-P



58 mm

max. 150 kg

10 let

0.6 m

2.3 m