



## Coni B - 40312

Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.

### Základní popis

- Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní příčle z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabilně sešroubované ocelové závěsy.
- Zajištění proti roztáhnutí pomocí dvou vysoce pevných polyesterových popruhů, které jsou k příčce připevněny tak, aby se nemohly otočit.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčli.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



### Rady a speciální funkce

Stojací žebříky pro maximální pracovní výšku 6,70 m. Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

|                |        |
|----------------|--------|
| Délka žebříku  | 2,36 m |
| Hloubka stupňů | 30 mm  |
| Hmotnost       | 9 kg   |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Material                           | Hliník                                 |
| Osvědčení                          | TÜV-SÜD                                |
| Plocha základny                    | 1,36 m × 0,6 m                         |
| Pojistka proti rozevření           | Popruh                                 |
| Povrchová úprava                   | přírodní                               |
| Počet příčlí                       | 8                                      |
| Počet příčlí                       | 2 × 8                                  |
| Pracovní výška                     | 3.55 m                                 |
| Přepravní rozměry                  | ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám     | lemovaný                               |
| Příčky/schody - druh               | vroubkované                            |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm                                 |
| Standardy                          | EN 131 professional                    |
| Výška profilu                      | 58 mm                                  |
| Zatížení                           | max. 150 kg                            |
| Záruka                             | 10 let                                 |
| spodní vnější šířka                | 0.6 m                                  |
| svislá výška žebříku               | 2.3 m                                  |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.