



## Coni B - 40314

Pro všechny, kte žè cht žòstat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kapnò pracovní výšku do 6,70 m.

### Základní popis

- Pro všechny, kte žè cht žòstat nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kapnò pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní p žŇlehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabiln šešroubované ocelové záv -7•.
- Pojistka proti rozev -VÍDv žÖvysoce pevnými perlonovými pásy, upevn žáýmki p žŇ bez možnosti p -V.&÷V6VÍÒà
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodate Őstabilizace vyztužením na nejnižší p žŇ li.
- Vym žæ—FVÁEž sestávající ze 2 komponent pro bezpe Őistání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



### Rady a speciální funkce

Stojací žeb žÖpro maximální pracovní výšku 6,70 m.  
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ-P <b>3.48 m</b>	Hloubka stup •o <b>30 mm</b>	Hmotnost <b>13.3 kg</b>	Material <b>Hliník</b>	Plocha základny <b>1,94 m x 0,72 m</b>
Pojistka proti rozev -VÍD <b>Popruh</b>	Povrchová úprava <b>p žx odní</b>	Po ŐWŇ lí <b>12</b>	Po ŐWŇ lí <b>2 x 12</b>	Pracovní výška <b>4.6 m</b>
P -W avnířzm • y <b>ca. 3.490 mm x ca. 720 mm x ca. 170 mm</b>	P — öiřŇschodu na rám <b>lemovaný</b>	P žŇschody - druh <b>vroubkované</b>	Rozte Őezi p žŇ kami/schody svisle <b>265 mm</b>	Standardy <b>EN 131 professional</b>
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn žÖ	svislá výška žeb žÖ-P



58 mm

max. 150 kg

10 let

0.72 m

3.37 m