



## Coni B - 40315

Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.

### Základní popis

- Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní příčle z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabilně sešroubované ocelové závěsy.
- Zajištění proti roztáhnutí pomocí dvou vysoce pevných polyesterových popruhů, které jsou k příčce připevněny tak, aby se nemohly otočit.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčli.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



### Rady a speciální funkce

Stojací žebříky pro maximální pracovní výšku 6,70 m. Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka žebříku	4.04 m
Hloubka stupňů	30 mm
Hmotnost	17.2 kg



Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	2,24 m × 0,78 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	přírodní
Počet příčlů	14
Počet příčlů	2 × 14
Pracovní výška	5.1 m
Přepravní rozměry	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	62 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.78 m
svislá výška žebříku	3.91 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.