



Coni B - 40317

Pro všechny, kte žè cht ůstát nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kamŇ pracovní výšku do 6,70 m.

Základní popis

- Pro všechny, kte žè cht ůstát nahoru: flexibilní výstup až s 20 p žŇ kamŇ pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní p žŇ lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabiln šešroubované ocelové záv -7•.
- Pojistka proti rozev -Všdv ůvsoce pevnými perlonovými pásy, upevn ůáými p žŇ bez možnosti p -V.&÷V6ViŇà
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodate Őstabilizace vyztužením na nejnižší p žŇ li.
- Vym ůe -FVŇ sestávající ze 2 komponent ůo bezpe Őstání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.




Rady a speciální funkce

Stojací žeb žŇ ůo maximální pracovní výšku 6,70 m.
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žeb žŇ-P 5.73 m	Hloubka stup •o 30 mm	Hmotnost 29.8 kg	Material Hliník	Plocha základny 3,13 m x 0,96 m
Pojistka proti rozev -VšŇ Popruh	Povrchová úprava p žx odní	Po ŐvŇ lí 20	Po ŐvŇ lí 2 x 20	Pracovní výška 6.7 m
P -W avnířm • y ca. 5.730 mm x ca. 960 mm x ca. 200 mm	P — ōiŇŇschodu na rám lemovaný	P žŇ schody - druh vroubkované	Rozte ōezi p žŇ kami/schody svisle 265 mm	Standardy EN 131 professional
Výška profilu	Zatížení	Záruka	spodní vn ůŇŇ	svislá výška žeb žŇ-P



73 mm

max. 150 kg

10 let

0.96 m

5.54 m