



Stacionární přechod -


40355908

Stacionární nebo pojízdná plošina pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s oboustranným přístupem. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.

Základní popis

- Stacionární nebo pojízdná plošina pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s oboustranným přístupem. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Volitelně s pojezdem pro mobilní použití.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.





Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	600 mm
Počet stupňů	9
Sklon	60 °
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Světlá výška, stacionární	2130 mm
Vyložení	3358 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg
Šířka stupňů	600 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.