TECHNICKÝ LIST

Stacionární přechod - 40355914

Stacionární nebo pojízdná plošina pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s oboustranným přístupem. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Stacionární nebo pojízdná plošina pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s oboustranným přístupem. Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou a ergonomickou práci ve výšce.
- Volitelné šířky stupňů 600 mm, 800 mm nebo 1000 mm.
- Podlahová krytina schodů a plošin je standardně vyrobena z rýhovaného hliníku (R10).
- Individuálně přizpůsobené délky plošin.
- Volitelně s pojezdem pro mobilní použití.
- Individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou.
- Maximální flexibilita díky odnímatelným madlům a zábradlí bez použití nástrojů.
- Rychlá a snadná montáž pomocí spojovacího systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování.
- Různé sklony, 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro zúžený prostor.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Z hlediska bezpečnosti doporučujeme vybavit produkt dvěma madly a u schodů s plošinou nebo u údržbových plošin celoobvodovým zábradlím. Pokud madla nebo zábradlí nepožadujete, musí provozovatel zajistit odpovídající předepsané zajištění.
Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka plošiny	600 mm
Počet stupňů	5
Sklon	60 °
Standardy	NF EN ISO 14122-4
Světlá výška, stacionární	1130 mm
Vyložení	2203 mm
Zatížení	max. 300 kg
Záruka	10 let
max. zatížení stupně	150 kg
Šířka stupňů	800 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Jednostranné madlo
SKU 42355965



Odkládací miska
SKU 41967



Odkládací prostor pro vyskladňování
SKU 41968

NÁHRADNÍ DÍLY 1

upínací páka
SKU 800512

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.