



## Seventec L - 40382

Hluboké stupně a sedmibodové spojení stupňů s madlem zabezpečují vysoký komfort, bezpečné stání a extrémně vysokou stabilitu.

### Základní popis

- Hluboké stupně a sedmibodové spojení stupňů s madlem zabezpečují vysoký komfort, bezpečné stání a extrémně vysokou stabilitu.
- Hladká vnější strana nosných profilů pro pohodlné uchopení.
- 85 mm hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním pro bezpečné stání.
- Vnější šířka: 400 mm.
- Obzvláště lehký a pohodlný k nošení.
- Sedmibodové spojení stupňů s nosnými profily.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů.
- Světlá šířka: 360 mm.



### Rady a speciální funkce

Obj. .č. 40384 podle DIN EN 131-1 s příčnou traverzou.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

|                                |                                |                                            |                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Délka žebříku<br><b>2.99 m</b> | Hloubka stupňů<br><b>85 mm</b> | Hmotnost<br><b>8.5 kg</b>                  | Material<br><b>Hliník</b>      | Povrchová úprava<br><b>přírodní</b>        |
| Počet stupňů<br><b>12</b>      | Pracovní výška<br><b>3.9 m</b> | Přepravní rozměry<br><b>3.010 mm × 400</b> | Připojení příčky/schodu na rám | Příčky/schody - druh<br><b>vroubkované</b> |



|                                                              |                                             |                                   |                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                              |                                             | <b>mm × 90 mm</b>                 | <b>snýtovaný</b>                   |                             |
| Rozteč mezi příčkami /<br>schody svisle<br><br><b>218 mm</b> | Standardy<br><br><b>EN 131 professional</b> | Výška profilu<br><br><b>87 mm</b> | Zatížení<br><br><b>max. 150 kg</b> | Záruka<br><br><b>10 let</b> |
| certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                      |                                             |                                   |                                    |                             |