


Meistertritt S - 40477

Prémiový model s maximální bezpečnostní výbavou, extra velkou plošinou, schůdky Saferstep a madly.

Základní popis

- Prémiový model s maximální bezpečnostní výbavou, extra velkou plošinou, schůdky Saferstep a madly.
- Obzvláště prostorná plošina s povrchem z hliníkového žebrovaného plechu pro větší volnost pohybu na žebříku.
- Sériově s dvěma madly pro bezpečný výstup a sestup.
- 80 mm hluboké stupně s technologií ZARGES Safer Step.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všítu upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Výška madla 1 000 mm.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníky z hliníkových profilů vyrobených tlakovým litím.



Rady a speciální funkce

Pojízdné provedení je možné od 5 stupňů.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.


Vlastnosti produktu

Délka plošiny

380 mm



| | |
|---|----------------------------|
| Délka žebříku | 2.75 m |
| Hloubka stupňů | 80 mm |
| Hmotnost | 13.8 kg |
| Material | Hliník |
| Odkládací miska | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 1,43 m × 0,68 m |
| Pojistka proti rozevření | Popruh |
| Povrchová úprava | přírodní |
| Počet stupňů vč. plošiny | 6 |
| Pracovní výška | 3.55 m |
| Přepravní rozměry | 2.750 mm × 680 mm × 155 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | Safer Step |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části | 73mm / 58mm |
| Výška plošiny | 1.55 m |
| Výška profilu | 73 mm |
| Výška profilu | 58 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |



spodní vnější šířka 0.68 m

svislá výška žebříku 2.55 m

Šířka plošiny 390 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.