




## K 470 - akumulátor Safe - 40582

Pro bezpečné skladování a přepravu prototypů (ADR P910) a vadných nebo poškozených lithiových baterií v souladu s ADR SV 376, P908. K dispozici jsou také předpisy pro kriticky vadné lithiové baterie podle P911.

### Základní popis

- Maximální protipožární ochrana a snadná obsluha díky ohnivzdornému, jednodílnému vnitřnímu vybavení předchází chybám obsluhy.
- Certifikované obaly pro přepravu nebezpečného zboží určené pro lithiové baterie UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Vhodné pro přepravu prototypů, poškozených nebo vadných baterií, baterií s kritickými vadami (podle SV 376 a P911 ADR) a baterií určených k likvidaci a recyklaci.
- Baterie s jmenovitou energií cca 814 Wh úspěšně prošly zkouškou hoření v reálných podmínkách. Teplota na povrchu kontejneru zůstává pod 100 °C. Vzhledem k četným ovlivňujícím parametrům, jako je chemické složení a konstrukce článků, si prosím vyžádejte další informace u společnosti ZARGES.
- Materiál polstrování a savý materiál není hořlavý, není elektricky vodivý a je bezprašný.
- Maximální venkovní teplota pod 100 °C, v případě havárie nedochází k úniku plamenů a třísek.
- Užité rozměry na přihrádku cca 500 x 150 x 180 mm.





- Vysoce kvalitní speciální hliníkový kontejner.
- S ohnivzdorným polstrovacím a absorpčním materiálem z texturovaných skleněných vláken.
- Bezprašné vybavení interiéru.
- Zkoušky a o svědčení dle ustanovení OSN, tj. možnost přepravy veřejnými dopravními prostředky v souladu s předpisy.
- Pro uskladnění a přepravu vadných nebo poškozených lithiových baterií dle předpisu ADR SV 376 a balicího předpisu P908.
- Povolení k přepravě kriticky poškozených lithiových baterií v souladu s P911, SV 376 a předpisy BAM. Žádost prosím zašlete společnosti ZARGES.
- Dodržujte návod k obsluze.
- Vyrobeno v Německu

## Rady a speciální funkce

Výrobky se schválením dle GGV nelze vzít zpět.

## Vlastnosti produktu

Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Hmotnost	11.5 kg
Kontinuální lemy	ne
Madla	Pružinová sklopná madla
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Objem	67 l
Počet model	2



Rohové lemy	ano
Stohovací rohy	ano
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Užitné rozměry na přihrádku	500mm × 150mm × 180mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	600 mm × 600 mm × 250 mm
Zabudovaná kolečka	ne
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	65 kg

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 15. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.