




K 470 - akumulátor Safe - 40582

Pro bezpečné skladování a přepravu prototypů (ADR P910) a vadných nebo poškozených lithiových baterií v souladu s ADR SV 376, P908. K dispozici jsou také předpisy pro kriticky vadné lithiové baterie podle P911.

Základní popis

- Maximální protipožární ochrana a snadná obsluha díky ohnivzdornému, jednodílnému vnitřnímu vybavení předchází chybám obsluhy.
- Certifikované obaly pro přepravu nebezpečného zboží určené pro lithiové baterie UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Vhodné pro přepravu prototypů, poškozených nebo vadných baterií, baterií s kritickými vadami (podle SV 376 a P911 ADR) a baterií určených k likvidaci a recyklaci.
- Baterie s jmenovitou energií cca 814 Wh úspěšně prošly zkouškou hoření v reálných podmínkách. Teplota na povrchu kontejneru zůstává pod 100 °C. Vzhledem k četným ovlivňujícím parametrům, jako je chemické složení a konstrukce článků, si prosím vyžádejte další informace u společnosti ZARGES.
- Materiál polstrování a savý materiál není hořlavý, není elektricky vodivý a je bezprašný.
- Maximální venkovní teplota pod 100 °C, v případě havárie nedochází k úniku plamenů a třísek.
- Užité rozměry na přihrádku cca 500 x 150 x 180 mm.





- Vysoce kvalitní speciální hliníkový kontejner.
- S ohnivzdorným polstrovacím a absorpčním materiálem z texturovaných skleněných vláken.
- Bezprašné vybavení interiéru.
- Zkoušky a o svědčení dle ustanovení OSN, tj. možnost přepravy veřejnými dopravními prostředky v souladu s předpisy.
- Pro uskladnění a přepravu vadných nebo poškozených lithiových baterií dle předpisu ADR SV 376 a balicího předpisu P908.
- Povolení k přepravě kriticky poškozených lithiových baterií v souladu s P911, SV 376 a předpisy BAM. Žádost prosím zašlete společnosti ZARGES.
- Dodržujte návod k obsluze.
- Vyrobeno v Německu

Rady a speciální funkce

Výrobky se schválením dle GGV nelze vzít zpět.

Vlastnosti produktu

Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Hmotnost	11.5 kg
Kontinuální lemy	ne
Madla	Pružinová sklopná madla
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Objem	67 l
Počet model	2



Rohové lemy	ano
Stohovací rohy	ano
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Užitné rozměry na přihrádku	500mm × 150mm × 180mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	600 mm × 600 mm × 250 mm
Zabudovaná kolečka	ne
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	65 kg

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.