TECHNICKÝ LIST

K 470 – Akku Safe Universal - 40583

ZÁKLADNÍ POPIS















- Maximální venkovní teplota pod 100 °C, v případě havárie nedochází k úniku plamenů a třísek.
- Maximální protipožární ochrana a snadná obsluha díky ohnivzdornému, jednodílnému vnitřnímu vybavení předchází chybám obsluhy.
- Certifikované obaly pro přepravu nebezpečného zboží určené pro lithiové baterie UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Vhodné pro přepravu prototypů, poškozených nebo vadných baterií, baterií s kritickými vadami (podle SV 376 a P911 ADR) a baterií určených k likvidaci a recyklaci.
- Úspěšně absolvovány reálné požární zkoušky i u kriticky poškozených lithiových baterií s jmenovitou energií 1 384 Wh (specifikace s vlivnými faktory, jako je chemické složení a konstrukce článků, si prosím vyžádejte u společnosti ZARGES).
- Vysoká dielektrická pevnost, tzn. vhodné i pro výkonné akumulátory, např. akumulátory Power Tool.
- Materiál polstrování a savý materiál není hořlavý, není elektricky vodivý a je bezprašný.
- Bedna je ideální také pro skladování lithium-iontových baterií.
- Vylepšená tepelná ochrana díky dodatečným tepelným izolačním deskám.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Výrobky se schválením dle GGV nelze vzít zpět.
Vnitřní rozměry cca 390 x 190 x 100 mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Barva stohovacích rohů	přírodní hliník
Hmotnost	11.5 kg
Kontinuální lemy	ne
Madla	Pružinová sklopná madla
Material	Hliník
Materiál stohovacích rohů	Hliník
Počet madel	3
Rohové lemy	ano
Stohovací rohy	ano
Těsnění	Těsnění vík z pěnového materiálu
Uzávěry	Komfortní uzávěry
Užitné rozměry D x Š x V	390mm × 190mm × 100mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	600 mm × 400 mm × 250 mm
Zabudovaná kolečka	ne
max. hmotnost brutto atestovaná pro nebezpečné zboží	65 kg

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 5. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.