



## P –W & vvožík W 170 - 40635

Univerzální použití: univerzální na manipulaci, robustní sk žňHvožík pro provozní logistiku nebo p –W avu odpad òà


### Základní popis

- Robustní a s dlouhou životností díky mnoha znak òÖÂ nap 'ätabilnímu, velkému profilu okraje a dna trvale spojenému vysoce pevným tvarovým stykem s plechem plášť ã dna, snýtovanému svaru plášť ã sva –Vàýprofil òÖámu.
- Vysoká stabilita díky ÖVÆiÖbÖ ÖiÖDvyztužení st ¶ã obvodovými prolisy a rohovými prolisy.
- Vysoký jízdní komfort díky kole Ö±onehkým chodem a pogumovaným kole Ö±onezanechává stopy, uložení v ložiscích, s ochranným plechem.
- Stabilní, velký profil horního okraje a dna, trvale pevn 2 spojené s plechem st ¶ã dna tvarovým stykem.
- Vyztužení ÖVÆiÖbÖ ÖiÖÖst ¶ãt ¶ædvýmrohovými prolisy.
- Pojezd: 2 oto Öia 2 pevná kole Öp pr öÑ 125 mm, ší –640 mm, umíst ¶æ rozích vozíku, gumový, ot · uvzdornýpovrch, vále Ö°ovlážiska, lehký chod, ochrana proti namotání nití.
- Svar plášť kompletn žnýtovaný. Sva –ðvaněámové profily.



### Vlastnosti produktu

Hmotnost <b>23.7 kg</b>	Kontinuální lemy <b>ano</b>	Material <b>Hliník</b>	Možnost úpravy uspo ž N iÖpodvozku <b>ano</b>	Objem <b>655 l</b>
Pr öÑkole Ö¶ <b>125 mm</b>	Pr öÑkole Ö¶ <b>40 mm</b>	Rohové lemy <b>ano</b>	Uspo ž N iÖpodvozku <b>2 oto Öia 2 pevná kole Ö¶v rozích</b>	Vnit –iÖzm ·D x Š x V <b>1.250 mm x 700 mm x 750 mm</b>



Vn 1000 · max. D x Š  
x V

**1.300 mm × 750  
mm × 955 mm**