

# Převravní vozík W 182 - 40661

Robustní hliníkový vozík mnohostranně použitelný.

## Základní popis

- Stohovatelný vozík pro všestranné použití.
- Vysoká stabilita díky čelnímu a bočnímu vyztužení stěn s obvodovými prolisy a rohovými prolisy.
- Vysoký jízdní komfort díky kolečkům s lehkým chodem a pogumovaným kolečkům, nezanechává stopy, uložení v ložiscích, s ochranným plechem.
- Stabilní profil dna a po obvodu.
- Vyztužení čelních a bočních stěn stěnovými a rohovými prolisy.
- Stohovatelné.
- Pojezd: 2 otočná a 2 pevná kola, průměr 125 mm, šířka 40 mm, pryžový, otěruvzdorný povrch, válečková ložiska, lehký chod.




## Rady a speciální funkce

Obj. č. 40661: eloxovaný, se 16 odtokovými otvory uprostřed dna. Obj. č. 40780: neeloxovaný, bez otvorů podlahové výpusti.

## Vlastnosti produktu

|              |                  |               |              |                |
|--------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
| Hmotnost     | Kontinuální lemy | Material      | Objem        | Průměr kolečka |
| <b>12 kg</b> | <b>ano</b>       | <b>Hliník</b> | <b>230 l</b> | <b>125 mm</b>  |
|              |                  |               |              |                |



|                |             |                                     |                          |                              |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Průměr kolečka | Rohové lemy | Uspořádání podvozku                 | Vnitřní rozměr D x Š x V | Vnější rozměr max. D x Š x V |
| 40 mm          | ano         | 2 otočná a 2 pevná kolečka v rozích | 700 mm x 560 mm x 590 mm | 740 mm x 600 mm x 760 mm     |