TECHNICKÝ LIST

Bezpečnostní háky podle DIN EN 517 - 40967

ZÁKLADNÍ POPIS

- K upevnění jsou nutné minimálně dva bezpečnostní střešní háky umístěné na okraji. U střešních žebříků do délky 4,20 m jsou nutné dva nosné bezpečnostní háky.
- Pro každý další díl žebříku o délce 2,0 nebo 2,80 m je potřeba další hák, na délku 4,20 m další 2 háky.



RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Barva	Hnědá
Hmotnost	1.2 kg
Material	Ocel, práškovaná
Provedení	pro falcované a břidlicové tašky
Přepravní rozměry	450 mm × 210 mm × 30 mm
Záruka	Missing translation

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 19. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.