



## Megastep S - 41145

Extrémní odolnost v kombinaci s maximální výškou: nosnost 250 kg a špičková pracovní výška pro ty nejnáročnější aplikace.

### Základní popis

- Extrémní odolnost v kombinaci s maximální výškou: nosnost 250 kg a špičková pracovní výška pro ty nejnáročnější aplikace.
- Robustní plošina zajišťující stabilitu i při delším používání.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Čisté ruce díky odolným černým eloxovaným tyčím.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení příček a nosníků s plošinou a profily z hliníkového extrudátu.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	1.59 m



Hloubka stupňů	60 mm
Hmotnost	6.2 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	0,76 m × 0,44 m
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet příčlív vč. plošiny	3
Pracovní výška	2.8 m
Přepravní rozměry	1.595 mm × 445 mm × 150 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	SL Schod
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	73mm / 58mm
Výška plošiny	0.8 m
Výška profilu	73 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 250 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.44 m
Šířka plošiny	250 mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.