



Megastep S - 41145

Extrémní odolnost v kombinaci s maximální výškou: nosnost 250 kg a špičková pracovní výška pro ty nejnáročnější aplikace.

Základní popis

- Extrémní odolnost v kombinaci s maximální výškou: nosnost 250 kg a špičková pracovní výška pro ty nejnáročnější aplikace.
- Robustní plošina zajišťující stabilitu i při delším používání.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Čisté ruce díky odolným černým eloxovaným tyčím.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení příček a nosníků s plošinou a profily z hliníkového extrudátu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

| | |
|---------------|--------|
| Délka plošiny | 250 mm |
| Délka žebříku | 1.59 m |



| | |
|---|----------------------------|
| Hloubka stupňů | 60 mm |
| Hmotnost | 6.2 kg |
| Material | Hliník |
| Odkládací miska | Hliník |
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 0,76 m × 0,44 m |
| Povrchová úprava | eloxovaný |
| Počet příčlív vč. plošiny | 3 |
| Pracovní výška | 2.8 m |
| Přepravní rozměry | 1.595 mm × 445 mm × 150 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | SL Schod |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části | 73mm / 58mm |
| Výška plošiny | 0.8 m |
| Výška profilu | 73 mm |
| Výška profilu | 58 mm |
| Zatížení | max. 250 kg |
| Záruka | 10 let |
| spodní vnější šířka | 0.44 m |
| Šířka plošiny | 250 mm |



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.