



Megastep S - 41148

Extrémní odolnost v kombinaci s maximální výškou: nosnost 250 kg a špičková pracovní výška pro ty nejnáročnější aplikace.

Základní popis

- Extrémní odolnost v kombinaci s maximální výškou: nosnost 250 kg a špičková pracovní výška pro ty nejnáročnější aplikace.
- Robustní plošina zajišťující stabilitu i při delším používání.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Čisté ruce díky odolným černým eloxovaným tyčím.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všítkou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení příček a nosníků s plošinou a profily z hliníkového extrudátu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu



Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	2,43 m
Hloubka stupňů	60 mm
Hmotnost	8.6 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,27 m × 0,53 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet příčlí vč. plošiny	6
Pracovní výška	3.6 m
Přepravní rozměry	2.435 mm × 535 mm × 150 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	SL Schod
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	73mm / 58mm
Výška plošiny	1.59 m
Výška profilu	73 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 250 kg



Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.53 m
Šířka plošiny	250 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.