



EFAmix B - 41169

Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí se zvláště nízkou hmotností.

Základní popis

- Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí se zvláště nízkou hmotností.
- Bezpečný žebřík pro práce na elektrických zařízeních díky izolačním nosným profilům z plastu.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Bezpečné stání na 60 mm hlubokých protiskluzových přičlích.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Robustní ocelový kloub.
- Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

| | |
|----------------|-------------|
| Délka žebříku | 3.02 m |
| Hloubka stupňů | 60 mm |
| Hmotnost | 18.8 kg |
| Material | Alu / plast |



| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Osvědčení | TÜV-SÜD |
| Plocha základny | 2,17 m × 0,66 m |
| Pojistka proti rozevření | Popruh |
| Počet příčlí | 10 |
| Počet příčlí | 2 × 10 |
| Pracovní výška | 4.15 m |
| Přepravní rozměry | 3.024 mm × 660 mm × 162 mm |
| Připojení příčky/schodu na rám | lemovaný |
| Příčky/schody - druh | vroubkované |
| Rozteč mezi příčkami/schody svisle | 265 mm |
| Standardy | EN 131 professional |
| Výška profilu | 58 mm |
| Zatížení | max. 150 kg |
| Záruka | 10 let |
| spodní vnější šířka | 0.65 m |
| svislá výška žebříku | 2.86 m |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 10. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.