



Megastep B - 41191

Mimořádná nosnost v provedení s oboustranným uchycením: nosnost 250 kg při relativně nízké hmotnosti pro ty nejnáročnější aplikace.

Základní popis

- Mimořádná nosnost v provedení s oboustranným uchycením: nosnost 250 kg při relativně nízké hmotnosti pro ty nejnáročnější aplikace.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Čisté ruce díky odolným černým eloxovaným tyčím.
- Robustní ocelové klouby.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení příček a rámu s profily z hliníkového extrudátu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka žebříku	1.78 m
Hloubka stupňů	60 mm
Hmotnost	8.9 kg



Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	1,28 m × 0,53 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet příčlí	6
Počet příčlí	2 × 6
Pracovní výška	3 m
Přepravní rozměry	1.815 mm × 540 mm × 190 mm
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	SL Schod
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 250 kg
Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.53 m
svislá výška žebříku	1.73 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 30. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.