



## XLstep S - 41224

Určeno pro časté přesuny: lehké a odolné, s širokou plošinou, odkládací miskou a stabilními patkami.

### Základní popis

- Určeno pro časté přesuny: lehké a odolné, s širokou plošinou, odkládací miskou a stabilními patkami.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Protiskluzové žebříkové patky z dvousložkového materiálu s velkou opěrnou plochou.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Pohodlný výstup a sestup po pevných schodech s hloubkou 80 mm.
- Trojnásobné nýtované spojení.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všíitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Robustní konstrukce pro každodenní použití: plošina a profily z hliníkového extrudátu.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu



Délka plošiny	250 mm
Délka žebříku	1.83 m
Hloubka stupňů	80 mm
Hmotnost	6.9 kg
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Plocha základny	0,92 m × 0,53 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Počet stupňů vč. plošiny	4
Pracovní výška	3 m
Přepravní rozměry	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	250 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	42mm / 42mm
Výška plošiny	0.99 m
Výška profilu	42 mm
Výška profilu	42 mm
Zatížení	max. 150 kg



Záruka	10 let
spodní vnější šířka	0.53 m
svislá výška žebříku	1.67 m
šířka plošiny	300 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

[obchod@zarges.cz](mailto:obchod@zarges.cz)

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 6. 7. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.